



ОНОВЛЕНА MAZDA 3

ТИП КУЗОВА	SDN / HB	SDN / HB	SDN / HB
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING+	EXCLUSIVE
КОД МОДЕЛІ ТА РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	BSR4 EAN / BSR9 EAL	BSR4 EAP / BSR9 EAM	BSR5 EAD / BSS1 EAG
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л	1,5	1,5	2,0
ТРАНСМІСІЯ	6AT	6AT	6AT
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛИВА л/100км, зам'єський/комбінований/міський цикли	4,6 / 5,4 / 6,7		5,2 / 6,4 / 8,4
РОЗДРІБНА ЦІНА (грн.) НА АВТОМОБІЛІ ВИРОБНИЦТВА 2017року. ЦІНА ДІЙСНА З 14.03.2017р. до 27.03.2017р.	589 000	629 000	669 000
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (грн.) НА АВТОМОБІЛІ ВИРОБНИЦТВА 2016року. ЦІНА ДІЙСНА З 14.03.2017р. до 27.03.2017р.	551 000	590 000	-
ЕКСТЕР'ЄР			
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●
ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ БАМПЕРИ У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●
РЕШІТКА РАДІАТОРА ЧОРНА МАТОВА	●	-	-
РЕШІТКА РАДІАТОРА ЧОРНА ЛАКОВАНА	-	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА			
ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ТА ПІДГРІВ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●	●	●
ОПТИКА			
ГАЛОГЕНОВІ ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	●	-	-
СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА ТА LED ФОНАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	-	●	●
ALH - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	●
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ СВІТЛОДІОДНІ (LED)	●	●	●
ЗАДНІ ФОНАРІ СВІТЛОДІОДНІ	-	●	●
ОМИВАЧІ ФАР	●	●	●
СИСТЕМА СУПРОВІДНОГО ОСВІТЛЕННЯ - "ПРОВЕДИ МЕНЕ ДОДОМУ"	●	●	●
ІНТЕР'ЄР			
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	●	●
ОЗДОБЛЕННЯ ХРОМОВАНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В САЛОНІ	-	●	●
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ З ДЗЕРКАЛОМ	●	-	-
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	-	●	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКЛОПІДЙОМНИКИ	●	●	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	-	●
ВОРСОВІ КИЛИМКИ	●	●	●
КОМФОРТ			
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ			
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	-	●	●
АНАЛОГОВИЙ ТАХОМЕТР ВСЕРЕДИНИ ШИТКА ПРИЛАДІВ	-	●	●
ЦИФРОВИЙ ТАХОМЕТР У ЛІВІЙ ЧАСТИНІ ШИТКА ПРИЛАДІВ	●	-	-
БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	●	●	●
КЕРМО ТА КПП			
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ	●	●	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА	●	●	●
РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	●	●	●
ПІДГРІВ КЕРМА	●	●	●
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП	●	●	●
ПІДРУЛЬОВІ ПЕРЕМИКАЧІ ПЕРЕДАЧ АКПП	-	●	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ			
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОШУ	-	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ЗАДНІ	-	●	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ	-	●	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE			
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ			
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ	●	●	●
EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	●	●	●
EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ	●	●	●
TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА	●	●	●
DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	●	●	●
ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●
G-VECTORING CONTROL (GVC) - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	●
BSM - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН"	-	-	●
LDWS - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ	-	-	●
LKA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	●
SCBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед та НАЗАД) із розпізнаванням пішоходів	-	-	●
NLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ, 205/60R16	●	●	●
АУДІО- ТА МУЛЬТИМЕДІА СИСТЕМИ			
МУЛЬТИМЕДІА СИСТЕМА MZD Connect з TFT КОЛЬОРОВИМ СЕНСОРНИМ МОНІТОРОМ 7" ТА ДЖОЙСТИКОМ NMI	●	●	●
РАДІО AM/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	-	-
РАДІО AM/FM (RDS), CD (MP3) 6 ДИНАМІКІВ	-	●	●
РОЗ'ЄМИ (USB, AUX)	●	●	●

Ціна включає ПДВ та колір металік. Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін міжбанківського курсу долару США.

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

WWW.MAZDA.UA



ВИРОБНИК		ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП КУЗОВА	SDN / НВ	SDN / НВ	SDN / НВ
ДВИГУН			
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, куб.см	1 496		1 998
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	88 / 6 000 (120)		110 / 6 000 (150)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	150 / 4 000		210 / 4 000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	14,0:1		
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO5		
ВИКИДИ CO2 КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ	126		149
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	багатоточкове впорскування		
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4		
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год (SDN / 5НВ)	194 / 190		210
РОЗГІН 0-100км/год, с. (SDN / 5НВ)	11,8 / 11,9		8,9 / 9,0
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛИВА л/100км			
МІСЬКИЙ ЦИКЛ	6,7		8,4
ЗАМІСЬКИЙ ЦИКЛ	4,6		5,2
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ	5,4		6,4
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	51		
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛИВА	A95		
ТРАНСМІСІЯ			
ТИП	6-ти ступінчаста автоматична		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА (SDN / 5НВ)	4585 / 4475		
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/ з урахуванням дзеркал)	1795 / 2053		
ВИСОТА	1 450		
КОЛІСНА БАЗА	2 700		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ, мм	155		
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,3 / 5,8		
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ, мм	1 555		
КОЛІЯ ЗАДНЯ, мм	1 560		
КОЕФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ, Сх	0,26 / 0,28		
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	981		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	955		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1 452		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	1 382		
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (SDN / 5НВ)	1019 / 879		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (SDN / 5НВ)	501 / 450		
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (від арки до арки)	1 022		
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л (SDN / 5НВ)	414 / 314		
МАСА, кг			
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (SDN / 5НВ)	1235 / 1240		1 275
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	1 835		
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	970		
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	940		
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	600		
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 200		1 300
ШАСІ			
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон, незалежна		
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	Багатоважільна		
ТИП ПРИВОДУ	передній		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	280		295
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	265		
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО	тимчасове T125/70D16		