



ОНОВЛЕНА

MAZDA 6 SW

ВИРОБНИК	«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінці, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ
<b>РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ</b>	<b>TOURING</b>
КОД МОДЕЛІ	GRN2 EAH
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л	2,0
<b>МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, к.с.</b>	<b>165</b>
ТРАНСМІСІЯ	6АТ
<b>ОРИЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛИВА л/100км, заміський/комбінований/міський цикли</b>	<b>5,0 / 6,0 / 7,7</b>
<b>РОЗДРІБНА ЦІНА (грн.) НА АВТОМОБІЛІ ВИРОБНИЦТВА 2017року. ЦІНА ДІЙСНА З 14.03.2017р. до 27.03.2017р.</b>	<b>799 000</b>
<b>СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (грн.) НА АВТОМОБІЛІ ВИРОБНИЦТВА 2016року. ЦІНА ДІЙСНА З 14.03.2017р. до 27.03.2017р.</b>	<b>750 000</b>
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>	
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ТА БАМПЕРИ У КОЛІР КУЗОВА	●
<b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>	
ПОВТОРЮВАЧ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДІГРІВ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ та АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●
<b>ОПТИКА</b>	
<b>LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА, LED ФОНАРІ ДЕННОГО СВІТЛА</b>	●
<b>AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ</b>	●
<b>ПРОТИТУМАННІ ФАРИ СВІТЛОДІОДНІ (LED)</b>	●
<b>ЗАДНІ ФОНАРІ СВІТЛОДІОДНІ ТИП В</b>	●
ОМИВАЧ ФАР	●
<b>ІНТЕР'ЄР</b>	
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКЛОПІДІЙОМНИКИ	●
<b>КОМФОРТ</b>	
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●
ПІДІГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА <b>Start/Stop</b>	●
<b>КЕРМО ТА КПП</b>	
ШКІР'ЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА ВАЖЕЛЯ КПП	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	●
ПІДІГРІВ КЕРМА	●
<b>DRIVE SELECTION - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП</b>	●
БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР ТА МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО	●
<b>ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ</b>	
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●
<b>BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"</b>	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ та КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ З ДИНАМІЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	●
СМАРТ-КАРТА (система безключового доступу)	●
<b>I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА</b>	●
<b>СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE</b>	
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●
<b>ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ</b>	●
<b>EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ</b>	●
<b>EVD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ</b>	●
<b>TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА</b>	●
<b>DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ</b>	●
<b>ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ</b>	●
<b>TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ</b>	●
<b>G-VECTURING CONTROL (GVC) - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ</b>	●
<b>SCBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ</b> із розпознаванням пішоходів	●
<b>HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ</b>	●
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>	
ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ, 225/55R17	●
<b>АУДІОСИСТЕМА</b>	
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА <b>MZD Connect</b> з TFT КОЛЬОРОВИМ СЕНСОРНИМ МОНІТОРОМ 7" ТА ДЖОЙСТИКОМ HMI	●
РАДІО АМ/FM (RDS), CD (MP3), 6 ДИНАМІКІВ	●
РОЗ'ЄМИ (USB, AUX, iPod)	●

Ціна включає ПДВ та колір металік. Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін міжбанківського курсу долару США.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

WWW.MAZDA.UA



ОНОВЛЕНА  
**MAZDA 6 SW**

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН	
ТРАНСМІСІЯ	6АТ
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2.0 (1 998)
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	121 / 6 000 (165)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	210 / 4 000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	14,0:1
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	Euro6
ВИКИДИ CO <sub>2</sub> (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ	139
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	пряме впорскування
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4/4
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	205
РОЗГІН 0-100км/год, с	10,2
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛИВА л/100км	
МІСЬКИЙ ЦИКЛ	7,7
ЗАМІСЬКИЙ ЦИКЛ	5,0
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ	6,0
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	62
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛИВА	не нижче А-95
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм/м	
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 805
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1 840 / 2 113
ВИСОТА	1 475
КОЛІСНА БАЗА	2 750
ДОРОЖНИЙ ПРОСВІТ	165
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 5,9
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1 585
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1 575
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм/л	
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (без люка)	975
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	971
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1 450
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	1 408
КОЕФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ, Сх	0,28
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л (зі складеними спинками сидінь)	522
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л (з розкладеними спинками сидінь)	1 648
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (зі складеними спинками сидінь / з розкладеними)	1 113 / 1 873
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (від арки до арки)	1 000
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	502
МАСА, кг	
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ	1 448
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 020
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 025
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 095
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ	730
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 8%)	1 700
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%)	1 500
ШАСІ	
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	багатоважільна, незалежна
ТИП ПРИВОДУ	передній
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
передні дискові вентильовані, задні дискові	
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	278
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО	тимчасове 185/55R16